

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Універсальна поліефірна шпаклівка призначена для заповнення великих і малих нерівностей та порожнин. Легко наноситься і опрацьовується тонкозернистим та грубозернистим наждачним папером. Має хорошу гнучкість і адгезію до заґрунтованих та не заґрунтованих поверхонь.

МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА НАСТУПНИХ ПОВЕРХНЯХ:

- сталь,
- оцинкована сталь,
- поліефірні ламінати,
- алюміній,
- старі лакофарбові покриття.

НЕ МОЖНА наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні вироби.

ЗАСТОСУВАННЯ надмірної кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:




Поверхню знежирити, прошліфувати та очистити.



Знову знежирити та ретельно висушити.

ПРИГОТУВАННЯ ШПАКЛІВКИ:



Ретельно перемішати 100 вагових частин шпаклівки з 2-3 ваговими частинами затверджувача для отримання однорідного кольору.




НАНЕСЕННЯ:

Наносити на поверхню тонкими шарами, товщиною не більшою від 5 мм протягом 4-5 хвилин/20°C моменту приготування, при температурі не нижчій ніж 10°C.

ЧАС ВИСИХАННЯ:



20-30 хвилин при 20°C. Можна прискорити процес висихання, збільшивши температуру сушіння. Перед нанесенням наступного шару, суху поверхню необхідно прошліфувати.



ШЛІФУВАННЯ:

Попереднє шліфування необхідно виконувати наждачним папером P80-P120. Фінішне шліфування необхідно виконувати наждачним папером P180-P240.

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ:

- фінішну поліефірну шпаклівку,
- поліефірна шпаклівка для нанесення методом розпилення,
- акрилові ґрунти.

ФІЗИКО ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Тиксотропна паста сірого кольору « металік » з характерним ароматним запахом, містить стирол. Максимальний вміст органічних летучих частин в готовому до використання продукті 250 г/л.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в оригінальних щільно закритих упаковках в сухому, прохолодному місці подалі від джерел тепла та вогню, при температурі від 5 до 20°C. Уникати прямих сонячних променів.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

12 місяців від дати виготовлення.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

Згідно карти характеристики продукту та діючими нормативними актами, які стосуються безпеки ти гігієни праці у відношенні хімічних речовин.

ЗАТВЕРДЖУВАЧ:

Паста, бензоїлпероксид.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:

Ацетон, розчинник для нітроцелюлозних виробів.

Інформація, яку містить даний документ, оснований на наших знаннях та практичному досвіді. Це не гарантує визначених властивостей в особливих умовах застосування, які лишаються за межами нашого контролю. У зв'язку з цим ми не можемо нести повної відповідальності за отримані результати. Необхідно здійснити пробну перевірку на невеликій ділянці поверхні для того щоб уникнути потенційної відмінності в поведінці продукту в залежності від поверхні, на яку він наноситься. Гарантуємо належну якість за умов дотримання наших інструкцій по застосуванню.